
内蒙古自治区财政厅关于政府采购远程 异地评审场所建设有关要求的通知

自治区本级各预算单位，各盟市财政局，满洲里市、二连浩特市财政局，各社会代理机构：

为保障政府采购远程异地评审活动有序开展，促进评审场所标准化、规范化、数智化，现将远程异地评审场所建设有关事宜通知如下。

一、严格落实远程异地评审规定

组织远程异地评审活动的社会代理机构（集中采购机构场地建设标准由自治区公共资源交易中心结合各地实际另行规定，满足远程异地评审要求即可），应按照远程异地评审场所标准建设或完善评审场所，确保远程异地评审活动严格按照相关法律法规要求的环境和条件下进行。

二、严格落实场地建设标准要求

社会代理机构应当按照《内蒙古自治区财政厅 工业和信息化厅关于落实〈台式计算机政府采购需求标准（2023年版）〉等7个需求标准的通知》（内财购〔2024〕209号）相关要求，配置符

合本配置标准的评标仓或单机位，确保远程异地评审活动安全稳定运行。

三、严格执行远程异地评审范围

各级采购人严格落实政府采购远程异地评审范围的 8 种情形，委托采购代理机构应符合本配置标准的才能开展采购活动。如因选择代理机构不当，导致无法开展远程异地评审活动或与委托代理机构产生纠纷的，由采购人承担主体责任并自行解决纠纷问题。

四、组织做好技术保障联调测试

社会代理机构开展远程异地评审前，评审场所包括监控系统在内的软硬件需要提前与政府采购云平台进行对接，由技术保障人员做好联调测试工作后，并由同级财政部门验收合格。各级财政部门应当按照场所建设标准相关要求做好验收，组织好培训，确保社会代理机构和相关评审专家能够熟练操作，顺畅开展评审活动。

政府采购云平台技术支持电话：400-0471-010 转 2 键。

附件：1.政府采购远程异地评审评标舱及相关设备配置标准
2.政府采购远程异地评审单机位配置标准

内蒙古自治区财政厅

2025 年 3 月 19 日

附件1

政府采购远程异地评审评标舱及相关设备配置标准

序号	区域分布	类型	配备内容	功能	规格参数及要求	备注
1	评标室或大厅	硬件	定制办公舱	适用投放政府采购评标大厅, 评审专家评审市场所使用。	1、建议最小尺寸: 150cm*150cm*230cm; 2、舱体硬度高, 产品简洁美观; 3、舱体高透、隔音、隔热; 4、低噪音通风系统, 独立开关; 5、LED照明灯, 独立开关。	
2	定制办公舱内	硬件	监控	实时监测办公舱内画面, 记录监控区域的动态。	建议最低配置: 传感器类型1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率400W; 最大红外距离50米; 宽动态120dB; 镜头焦距2.8/3.6/6/8mm; 定焦; 音频输入1路LINE IN RCA接口; 音频输出1路LINE OUT RCA接口; H.265支持。	
3	定制办公舱内	硬件	人脸识别门禁	专家在评审到场进行身份认证控制门禁开关。	1、支持人脸识别门禁, 确保评标专家本人进入; 2、支持刷卡门禁, 用于备用方案; 3、支持信息发布, 可按需编制项目/专家信息及注意事项发布。	
4	定制办公舱内	硬件	摄像头	专家在评审使用摄像头进行身份认证。	1、USB连接评审电脑; 2、清晰度不低于720P; 3、支持自动聚焦。	
5	定制办公舱内	硬件	键盘鼠标拾音器	专家评标及语音交流使用。	1、USB连接评审电脑; 2、拾音器采用高灵敏度麦克风; 3、拾音器支持降噪算法; 4、设备均免驱动, 即插即用。	
6	定制办公舱内	硬件	升降座椅	专家评标座椅, 椅子的座位高度可以调节, 以适应不同身高的用户。	专家评标座椅, 椅子的座位高度可以调节, 以适应不同身高的用户。	
7	定制办公舱内	硬件	呼叫器	一键呼叫, 通知场外技术支持人员。	1、支持一键呼叫; 2、场外人员可接收到呼叫岗位编号信息。	
8	定制办公舱内	硬件	电脑主机+显示器	专家评标电脑。	建议最低配置: CPU主频2.7GHz, 未级缓存容量12M; 内存16G DDR4 3200MHz, 4个内存槽位; 显示器2台, 须满足双屏显示; 独立显卡, 显存容量2G; 512GM.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 2、对接公采云跨省远程异地调度中心, 提升跨省远程异地评审能力; 3、对接电子交易平台, 未来支持本地项目的随机派位和分散评审; 4、管控专家在评审期间的终端使用行为, 以及网络使用行为。	

政府采购远程异地评审单机位配置标准

序号	区域/场所	类型	配置内容	说明
1	电梯厅或电梯道口	硬件	信息发布屏	建议支持相关功能
2	评标区域	软硬件结合	信息发布屏 评审专家云室一体机	屏幕尺寸不小于32寸 支持IPS高清显示 支持通过网络发布信息状态更新 与政府采购云平台实现接口对接,对评审专家进行身份识别、签名采集及加签、加签变更功能。
3	评标室	硬件	评标室内标牌或电子标牌	屏幕尺寸不小于12英寸 支持交互式手指触屏
4	评标室	硬件	独立评审席位	长,不小于1.5米;宽,不小于1.5米;高,不小于2米; 需配备办公桌椅,网络及电源接口。
5	评标室	硬件	双屏一体机评标电话	建议最低配置: CPU主频2.7GHz, 未级缓存容量12Mi 内存 16G DDR4 3200MHz, 4个内存槽位; 独立显卡, 显存容量2G; 512G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 须满足双屏显示,显示器尺寸27英寸,低蓝光认证,支持VGA+HDMI接口
6	评标室	硬件	评标电脑摄像头	USB连接评审电脑 清晰度不低于720P 支持自动聚焦
7	评标室	硬件	专家行为监控器	建议最低配置: 传感器类型1/2.7英寸CMOS, 最大分辨率400W, 最大红外距离50米; 宽动态120dB; 镜头焦距2.8/3.6/6/8mm; 定焦; 音频输入1路LINE IN RCA接口; 音频输出1路LINE OUT RCA接口; H.265支持。
8	评标室	硬件	头戴式耳麦	头戴式, 含麦克风, 根据电音配备情况, 可选带有线或无线。频响范围: 20-20000Hz; 阻抗32Ω。
9	评标室	硬件	半球监控摄像机	建议最低配置: 传感器类型1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率400W; 最大红外距离50米; 宽动态120dB; 镜头焦距2.8/3.6/6/8mm; 定焦; 音频输入1路LINE IN RCA接口; 音频输出1路LINE OUT RCA接口; H.265支持; 报警输入2路, 湿节点; DS-2CD33460WDV3-1 星光级400万像素网络摄像机H.265红外补光(30米) IP66内置麦克风风报警输出2路, 湿节点; SD卡支持; 星光支持; 供电方式DC12V+POE; 防护等级IP67/IK10。
10	评标室	硬件	高灵敏度拾音器	建议最低配置: 全向数字降噪拾音器; 拾音范围70平方米; 音频传输距离3000米; 灵敏度-38dB; 信噪比75dB; MINI DSP处理器。
11	机房	网络	音视频网络专线	单独的互联网接口线路, 建议互联网带宽至少为100M/S上下行。